


IK-J3008D 非网管型交换机

datasheet



ver 20220207

➤ 产品概述:

IK-J3008D 是爱快面向小微企业和安防场景的高性价比非网管接入交换机。

IK-J3008D 采用全金属机身，提供 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口，所有端口均支持线速转发及 MDI/MDIX 自动翻转功能，无需配置，即插即用，能很好满足有线、无线以及监控等各种接入场景。

➤ 产品特点

- ✓ 金属机身
- ✓ 全千兆自适应 RJ45 端口
- ✓ 即插即用
- ✓ 动态 LED 指示灯，提供简单的工作状态提示

➤ 硬件规格

产品型号	IK-J3008D
尺寸	126*53*25.6mm
重量	<300g
安装方式	桌面安装/壁挂安装
网络端口	8 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口
传输方式	存储转发

交换容量	16Gbps
包转发率	11.9Mpps
MAC 地址表	2K
电源	外置 DC 5V= 1A
整机功耗	4W
静电标准	接触: 6KV 空气: 8KV
工作环境	工作温度: 0°C~40°C 工作湿度: -40°C~70°C 存储温度: 10%~90% (无冷凝) 存储湿度: 5%~90% (无冷凝)