


IK-J2110 非网管型交换机 datasheet



ver 20220505

➤ 产品概述:

IK-J2110 是爱快面向小微企业和安防场景的高性价比非网管接入交换机。IK-J2110 采用全金属机身，提供 10 个 10/100M 自适应 RJ45 端口，所有端口均支持线速转发及 MDI/MDIX 自动翻转功能，无需配置，即插即用，能很好满足有线、无线以及监控等各种接入场景。

➤ 产品特点

- ✓ 金属机身
- ✓ 即插即用
- ✓ 动态 LED 指示灯，提供简单的工作状态提示
- ✓ 一键 VLAN 模式
- ✓ 一键 Extend 网线延长模式

➤ 硬件规格

产品型号	IK-J2110
尺寸	200*120*45mm
重量	<0.9kg
安装方式	桌面安装
散热方式	自然散热

网络端口	8 个 10/100Mbps POE 电口 2 个 10/100Mbps 电口
传输方式	存储转发
交换容量	2Gbps
包转发率	1.488Mpps
MAC 地址表	1K
电源	内置 AC 100-240V/50-60Hz
整机功率	< 96W
静电标准	接触: 2KV 空气: 8KV
工作环境	工作温度: -10°C~40°C 工作湿度: -40°C~70°C 存储温度: 10%~90% (无冷凝) 存储湿度: 5%~90% (无冷凝)