

IK-S3026 非网管型交换机 datasheet



ver 20220505

➤ 产品概述：

IK-S3026 是爱快面向小微企业和安防场景的高性价比非网管接入交换机。设备采用全金属机身,提供 24 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口和 2 个 1000M SFP 端口,所有端口均支持线速转发及 MDI/MDIX 自动翻转功能。

IK-S3026 无需配置,即插即用,设备支持一键 VLAN 隔离和 Extend 传输延长模式,能很好满足有线、无线以及监控等各种接入场景。

➤ 产品特点

- ✓ 全千兆端口设计
- ✓ 静音工作,无噪声更安静
- ✓ 自然散热,低碳节能
- ✓ 无需管理,即插即用
- ✓ 动态 LED 指示灯,提供简单的工作状态提示
- ✓ 三种工作模式,满足多种网络场景使用需求

➤ 硬件规格

产品型号	IK-S3026
尺寸	440mm × 207mm × 44mm
重量	<2.1kg (不含配件)
安装方式	机架安装/桌面安装
散热方式	自然散热

网络端口	24 个 10/100/1000Mbps RJ45 电口 2 个 1000Mbps 独立 SFP 光口
传输方式	存储转发
交换容量	52Gbps
包转发率	38.69Mpps
MAC 地址表	8K
电源	内置 AC 100-240V/50-60Hz
整机功耗	≤24W
静电标准	接触：±4KV 空气：±6KV
防雷等级	2KV
工作环境	工作温度：0°C~40°C 工作湿度：-40°C~70°C 存储温度：10%~90%（无冷凝） 存储湿度：5%~90%（无冷凝）