

iKuai

交换机用户手册

IK-J7028

前言

感谢您使用我司交换机，本手册为您提供详细的硬件特性介绍。

使用范围

本手册主要介绍了交换机在功能和物理上的一些特性，提供了安装步骤。适用于想对上述内容进行了解且在安装方面具有一定经验的用户。

文档结构

- 第一章“产品介绍”介绍产品硬件，技术指标和相关模块。
- 第二章“交换机的连接”介绍连接计算机到交换机。

文档格式约定

本书采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

i 说明、提示、窍门、对操作内容的描述进行必要的补充。

⚠ 注意、警告、提醒操作中应注意的事项。

目录

1 产品介绍.....	1
1.1 IK-J7028 交换机简介.....	1
1.2 IK-J7028 交换机的安装.....	4
1.3 连接电源线.....	5
1.4 安装后检查.....	6
2 交换机的连接.....	7
2.1 连接计算机(NIC)到交换机.....	7
2.2 登陆交换机.....	7

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司
服务电话：400-877-3227 官网：www.ikuai8.com

1 产品介绍

感谢您选择我司以太网交换机产品。

IK-J7028是一款二层管理交换机产品，提供24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口及4个1000Mbps SFP端口

● 交换机

产品型号	10/100/1000Base-T自适应以太网端口	1000Mbps SFP端口
IK-J7028	24	4

1.1 IK-J7028 交换机简介

规格参数

产品型号	IK-J7028
网络协议	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab/ad/az IEEE802.3x IEEE802.1q IEEE802.1p
网络介质	10BASE-T: Cat3、4、5类UTP(≤100米) 100BASE-TX: Cat5类以上UTP(≤100米) 1000BASE-TX: Cat5类以上UTP(≤100米)
传输方式	存储转发
交换容量	192Gbps
包转发率	41.66 Mppps
包缓存	4 Mbit
MAC 地址表	8K
巨型帧	10 KBytes
端口数	24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) 4个1000Mbps SFP端口 1个RJ45 Console串口
电源	AC 100-240V/50-60Hz内置电源
电源功率	34W
LED指示	端口 Link: 绿色 ACT: 绿色
	其它 PWR: 红色 SYS: 绿色

外形尺寸 (L×W×H)	440×204×44mm
使用环境	工作温度: -10℃~50℃
	存储温度: -40℃~85℃
	工作湿度: 10%~90% RH 无凝结
	存储湿度: 5%~90% RH 无凝结

产品外观

IK-J7028以太网交换机前面板提供有24个10/100/1000Mbps RJ45端口、4个1000Mbps SFP端口、复位键、1个Console口以及一系列LED指示灯，后面板提供交流电源输入接口和接地柱。其外观如下图所示：
图1-1 IK-J7028 产品外观图




图1-1

前面板

图1-2 IK-J7028 前面板示意图



图1-2

1. 24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口(1~24)：交换机的1~24端口均支持10/100/1000Mbps的设备连接，每个端口对应一个Link/Act指示灯。
2. 4个SFP端口(25~28)：交换机有4个SFP端口，支持1000Mbps的设备连接，每个端口都对应相应的指示灯。
3. 控制端口(Console)：用于连接串行一台计算机或终端实行监控和配置交换机。
4. 复位键：保持设备开机并按下按钮约6S，该系统恢复出厂默认设置。
5. LED指示灯：交换机前面板的指示灯用于设备工作状态监视。

后面板

图1-3 IK-J7028 后面板示意图




图1-3

1. 三芯交流电源接口：支持输入交流电压范围是100~240V AC，50/60Hz内置电源。
2. 接地柱：位于电源接口左侧，请使用导线接地。

电源

IK-J7028 交换机电源采用交流（AC）输入：

额定电压范围：100-240V

频率：50-60Hz

指示灯

交换机前面板的指示灯用于设备工作状态监视，指示灯面板，如下图1-4所示：




图1-4

下表描述了交换机的每个指示灯的详细指示说明。

指示灯	面板标识	状态	含义
电源指示灯	PWR	指示灯灭	交换机未上电
		指示灯常亮	交换机已上电
系统指示灯	SYS	指示灯亮	系统运行正常
		指示灯闪烁	系统未启动或系统启动失败

端口指示灯	Link	指示灯灭	链路不通
		指示灯常亮	链路正常
	ACT	指示灯常亮	链路无数据传输
		指示灯闪烁	链路有数据传输

B.然后,用随设备机架提供的螺丝将交换机安装到机架上。




图1-6

将交换机安装在桌面上

很多情况下,用户并不具备标准配线机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,具体安装过程如下:将交换机平放在桌面上,以确保交换机的周围的空气能够良好地流动通风。

1.2 IK-J7028 交换机的安装

机架式安装

IK-J7028 交换机可安装在EIA标准尺寸19-英寸机架中,后者可同其它设备一起置于布线室中。安装交换机,请遵循以下步骤:

A.安装时,将安装支架附于交换机的侧面板(一边一个)并用随货提供的螺丝将其固定。




图 1-5

4

2 交换机的连接

2.1 连接计算机(NIC)到交换机

请将双绞线的一端连接到您的电脑,另一端将连接到交换机到任意RJ45口上,交换机到电脑连接距离最大支持100米。一旦连接成功,设备正常上电,则相对应到交换机状态指示灯工作。

2.2 登陆交换机

交换机提供了基于web的管理登录,您可以配置您的计算机的IP地址手动登录管理界面。

i IK-J7028交换机端口默认开启DHCP Client,用于爱快设备间的自组网,爱快自组网可访问爱快云平台(<https://yun.ikuai8.com>)进行操作,未获取到DHCP情况下,交换机默认配置如下:

参数	默认值
默认IP地址	192.168.2.1
默认用户名	admin
默认密码	admin

通过交换机静态IP访问交换机WEB管理界面操作如下:

1. 交换机端口和电脑的网卡接口;
2. 给交换机通电;
3. 设置电脑的IP地址为: 192.168.2.xxx (“xxx”的范围2-254),例如192.168.2.100;
4. 打开浏览器,输入<http://192.168.2.1>,按“Enter”键,出现交换机的登陆界面如下图所示;

7

1.3 连接电源线

i 在连接电源线之前请确保已经连接好地线。

连接交流电源线

交流电源线连接按如下步骤进行:

- 第一步: 将交换机的电源线一端与交换机机箱后面板的电源插座连接上;
- 第二步: 将电源线的另一端插到外部的供电交流电源插座上,给交换机上电;
- 第三步: 检查交换机前面板的状态指示灯是否开始闪烁,指示灯闪烁表示电源连接正确,交换机正在初始化。

5

1.4 安装后检查

i 在检查安装是否正确之前,请一定确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏产品部件。

- 检查地线是否连接;
- 检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
- 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;
- 若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等连接。
- 检查设备周围有足够的通风空间(10厘米以上)。

6



5.输入用户名和密码(默认用户名和密码都为admin),点击“登录”登陆到交换机的管理界面。

8